

Träskruv Hexagon 6x40

Teknisk Specifikation

Längd:	40 mm
Bredd:	6,0 mm
Vikt:	0,007 kg
Färg:	Grå
Ytbehandling:	Protect 4
Korrosivitetsklass:	C4
Garanti:	10 år



Träskruven används tillsammans med Nordic Solars takinfästningar för takkonstruktioner i trä. Skruven är försedd med en standard 8 mm G-kanskalle vilket gör att skruven sitter fast i hållaren och möjliggör montage med enhandsfattning. Skruven är speciellt utvald för att klara de krav som våra nordiska förhållanden ställer på konstruktioner samt för ett skonsamt och underlättande montage.

Prestanda

Angiven prestanda är karakteristiska värden och förutsätter att infästningen skruvats till aktuellt infästningsmaterial med korrekt åtdragningsmoment utan att mista greppet. Infästningsmaterialet ska vara väl förankrat till bärande konstruktion, inte skadat och fritt från fel.

Typ av infästningsmaterial	Klass	F_{x+} (kN)	F_{x-} (kN)	F_{y+} (kN)
Råspont 22 mm	G4-3	-	-	1,7
Plywood 18 mm	K20/70	-	-	1,4
Konstruktionsvirke 40 mm	C350	1,8	1,8	3,0