

Skruv till NS platta papptak

Teknisk Specifikation

Längd:	45 mm
Bredd:	5,3 mm
Vikt:	0,014 kg
Färg:	Grå
Ytbehandling:	Climadur
Korrosivitetsklass:	C4
Garanti:	10 år



Skruven används tillsammans med Nordic Solars takinfästningar för takkonstruktioner i papp med underliggande träkonstruktion. Skruven är försedd med en 40 mm bricka vilket gör att skruven förankrar sig säkert till fästet. Skruven är speciellt utvald för att klara de krav som våra nordiska förhållanden ställer på konstruktioner samt för ett skonsamt och underlättande montage.

Prestanda

Angiven prestanda är karakteristiska värden och förutsätter att infästningen skruvats till aktuellt infästningsmaterial med korrekt åtdragningsmoment utan att mista greppet. Infästningsmaterialet ska vara väl förankrat till bärande konstruktion, inte skadat och fritt från fel.

Typ av infästningsmaterial	Klass	Fy+ (kN)
Råspont 22 mm	G4-3	1,8
Plywood 18 mm	K20/70	1,41
Plywood 21 mm	K20/70	1,66 ¹
Konstruktionsvirke 24 mm	C24	1,68 ¹
OSB/3	-	1,10 ¹
Chipboard 19 mm	-	1,26 ¹

¹ Dessa värden är tagna från tillverkare och är ej verifierade av Nordic Solar.